

ALCYMAX

DESINCRUSTANT RENOVATEUR DES SURFACES EN ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES

Formule concentrée spécialement conçue pour le nettoyage et la désoxydation des surfaces en aluminium.

Peut être utilisé pour passiver l'inox afin de renforcer sa protection anti-corrosion.

Formule exempte d'acides fluorhydrique et chlorhydrique pour une sécurité maximum d'utilisation.

Produit parfaitement adapté pour le nettoyage et la rénovation des bennes et ridelles en aluminium.

Enlève les oxydes d'aluminium, les salissures routières les plus tenaces et les dépôts de fumée du gasoil.

Biodégradable à plus de 90 %.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de 5 à 15 % avec de l'eau (soit de 0,5 à 1,5 litres pour 10 litres d'eau).

- **Application** : pulvérisateur.

- Pulvériser la solution sur la zone à traiter.

- Laisser agir quelques instants.

- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.



PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore à jaune clair.
- Odeur : caractéristique.
- Densité à 20°C : 1,29.
- pH à 5 % : 1.
- Ininflammable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.
Ne pas appliquer sur aluminium anodisé, cuivre, laiton, verre, émail, grès et carrelage.
Ne pas mélanger avec des produits oxydants (eau de Javel par exemple).
Stockage dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 0 / décembre 2010