

JOINTEX

LE FAISEUR DE JOINT



CARACTERISTIQUES

Permet de reconstituer tous types de joints de toutes formes et de toutes dimensions (joints moteur, joint de carter, joints de fenêtres,...).

Rapide et facile d'utilisation, forme un joint caoutchouté en quelques minutes.

Adhère sur le métal, la céramique, le verre, l'aluminium, l'acier, le bois.

Résiste aux produits chimiques et à des températures pouvant aller de - 50°C à 240°C.

Conforme aux normes ISO 11600, G-25LM, DIN 18540 partie E.

MODE D'EMPLOI

- Découper le tube en fonction de la largeur du joint désirée.

· Appuyer sur la gâchette de manière régulière.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : pâte.
- Couleur : noir.
- Odeur : vinaigre.
- Densité à 20°C : 1,06 g/ml.
- Point éclair : > 100°C.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009