

# **POLYPRO**

## **RUBAN AUTO VULCANISANT DE REPARATION**

### **CARACTERISTIQUES**

Ruban étirable permettant la réparation des canalisations, l'isolation ou la protection des câbles électriques,...

Excellent pouvoir amalgamant.

S'adapte à toutes les formes de par sa forte capacité d'élongation.

Adhérence optimale sur tous supports secs ou humides : cuivre, laiton, bronze, PVC, caoutchouc, fonte acier, aluminium, ciment,...

Très facile d'utilisation, ne colle pas aux doigts.

Excellente résistance à l'eau et aux UV.

Résiste à des températures pouvant aller de -40 à 150°C.

### **PROPRIETES PHYSIQUES**

- Aspect : rouleau amalgamant.
- Couleur : noir.
- Elongation : > 800 %.
- Longueur du rouleau : 10 m.
- Largeur du rouleau : 19 mm.

### **MODE D'EMPLOI**

- Ôter le film protecteur.
- Enrouler en étirant le ruban sur la partie à réparer en faisant chevaucher chaque spire sur la moitié de sa largeur.
- Il convient de laisser 5 cm de chaque côté de la fuite.

### **PRECAUTIONS EVENTUELLES**

L'étirement est obligatoire pour obtenir la vulcanisation.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.