



Av. Rosemont 12
1208 Genève

T 022 700 73 13
F 022 700 73 14

info@sweeper.ch
www.sweeper.ch

FONTAINE PORTATIVE

FONTAINE DE DEGRAISSAGE MOBILE
POUR PRODUITS EN PHASE AQUEUSE

CARACTERISTIQUES

Dimensions de la fontaine : 640 x 455 x 260 mm

Dimensions du bac de travail : 350 x 520 x 80 mm

Capacité d'utilisation : 10 L

Capacité maxi du réservoir : 15 L

Bouchon de vidange incorporé

Pinceau de nettoyage interchangeable

Puissance nominale : 0.7 ampères

N'utiliser que MECASUP Green Synergie, CleanSoluce, BIO WASH et NETFON.

Matériel en option : transformateur pour véhicules

Pièces détachées et accessoires en option : Brosse - Support brosse - Filtre inox - Pompe

Poids à vide : 5 kg

Poids maxi dans le bac de travail : 50 kg

Débit de la pompe : 15L/min (en fonction du produit)

Filtre de bonde : inox

Matériaux : PE HD (polyéthylène haute densité)

Mise en route par simple branchement au secteur 220 V

Casier de rangement



MODE D'EMPLOI

- Enlever le bouchon de bonde.
- Verser le MECASUP Green Synergie, ou un autre produit dégraissant en phase aqueuse.
- Après avoir mis la fontaine sous-tension, mettre en marche en appuyant sur l'interrupteur intégré.
- La pompe active la circulation du produit par le pinceau. Effectuer le nettoyage des pièces.

Pour changer le produit, dévisser le bouchon de vidange (rouge à droite sous le bac de nettoyage), pour vider le réservoir.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUIT INFLAMMABLE, mais uniquement des produits en phase aqueuse (pas de solvants).



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / Mars 2014