

## ANTIGRAF

### DECAPANT SPECIAL GRAFFITIS LIQUIDE / AEROSOL

#### CARACTERISTIQUES

Efface rapidement les graffitis tout en respectant le support.

De par sa composition, pénètre en profondeur le support à traiter afin de faire disparaître les inscriptions de manière efficace.

Très efficace pour dissoudre certaines encres d'imprimerie.

Permet d'enlever les traces d'adhésifs sur les surfaces (carrosserie par exemple).

Présentation également sous forme de lingettes pour le traitement des surfaces non poreuses (cabines téléphoniques, ascenseurs,...).

#### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore
- Odeur : solvant.
- Densité à 20°C : 0,88.
- pH à 5 % : 12,5.
- Point éclair : 23°C <-> 55°C.

#### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas utiliser sur surfaces chaudes.

Ne pas appliquer sur caoutchouc et matières plastiques sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

#### MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : pulvérisateur.

----

- Pulvériser la surface à traiter.
- Laisser agir jusqu'à l'apparition de coulures.
- Repulvériser le support.
- Laisser agir quelques instants.
- Frotter si nécessaire.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

#### Lingettes

- Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la découpe et déchirer d'un coup sec.
- Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire.
- Essuyer ensuite avec le côté doux.
- Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / Janvier 2013