



BIOZYMES

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS ET BACS A GRAISSE

CARACTERISTIQUES

Formulation liquide contenant plusieurs souches bactériennes destinée à la dégradation des matières organiques responsables des mauvaises odeurs.

Agit en profondeur grâce à une capacité de digestion accrue des matières grasses, de la cellulose et de l'amidon.

D'une manipulation sans danger, permet de solutionner les développements d'odeurs en les traitant à la source.

Formulation totalement neutre vis à vis des matériaux.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : bleu.
- Odeur : bouquet fleuri.
- Densité à 20°C : 1.
- pH pur : 8,2.
- Ininflammable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas utiliser en même temps que des produits d'entretien chimiques.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : injection directe dans les réseaux.

Effectuer le traitement en fin de nettoyage si possible la veille du congé hebdomadaire.

Canalisations

Ensemencement avec 200 ml la première semaine.
Entretien régulier journalier ou hebdomadaire selon le tableau suivant :

Diam. canal	Journalier	Hebdo.
5 cm	30 ml	250 ml
10 cm	60 ml	500 ml
15 cm	90 ml	750 ml
20 cm	150 ml	1 000 ml

Pour les immeubles à étages, commencer le traitement au rez-de-chaussée en remontant d'un étage chaque jour.

Bacs à graisse

Capacité du bac	Dose d'entretien
600 litres	120 ml/jour
1 200 litres	240 ml/jour
1 600 litres	360 ml/jour

Dans le cas de bac à graisse très souillé, nous préconisons une vidange avant de démarrer le programme d'entretien.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009