

BITUMEX

DEGOUDRONNANT SURPUISSANT A USAGE INDUSTRIEL

CARACTERISTIQUES

Spécialement élaboré pour le nettoyage de tous les matériels et de tous les matériaux en contact avec le goudron ou l'asphalte.

Dissout rapidement les goudrons, les asphaltes, les bitumes et les brais, les mélanges de produits bitumeux et les graisses.

Remarquable solvant des gommes et résines naturelles ou synthétiques.

Formule complétée par des agents mouillants permettant une émulsion extrêmement rapide et une élimination spectaculaire.

Ne présente aucune corrosion des métaux.

Excellente rapidité d'évaporation permettant le dégraissage et le nettoyage de toutes les surfaces.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de pur à 3 fois son volume de fuel.

- **Application** : pulvérisateur.

- Pulvériser directement sur la surface à traiter.

- Laisser agir quelques instants.

- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : solvantée.
- Densité à 20°C : 0,95.
- Point éclair : 21°C.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

De par la diversité des plastiques, nous préconisons un essai préalable de compatibilité sur ce type de support.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009