

CARNET HDR

SHAMPOOING CARROSSERIE ANTISTATIQUE PARFUME VL ET PL

CARACTERISTIQUES

Désintègre le film routier qui retient les salissures afin de faciliter le nettoyage des carrosseries tout en respectant les différents éléments de la carrosserie.

Formule peu moussante afin de faciliter le rinçage, diminuant ainsi le temps de lavage.

Enlève rapidement les insectes collés sur les calandres.

Haut pouvoir dégraissant permettant le nettoyage régulier des moteurs.

Garanti sans phosphate.

Contient un tensioactif spécial qui entretient le brillant des carrosseries.

Biodégradable à plus de 90 % (décret 87-1055 du 24 décembre 1987).

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : 5 % avec de l'eau (soit 0,5 litre pour 9,5 litres d'eau).
- **Application** : pulvérisateur.

- Pulvériser la carrosserie de préférence sèche en allant de bas en haut.
- Laisser agir quelques instants.
- Frotter si nécessaire.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Portique de lavage

Préparer une prédilution à 10 % pour la solution du réservoir (soit 1 litre pour 9 litres d'eau).

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : vert.
- Odeur : bouquet.
- Densité à 20°C : 1,06.
- pH à 5 % : 11,2.
- Ininflammable.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.
Eviter le lavage des carrosseries en plein soleil.
Ne pas appliquer trop concentré sur l'aluminium et les alliages légers.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009