

## DECAPBETON

DÉCAPANT BÉTON SANS ACIDE CHLORHYDRIQUE

### CARACTERISTIQUES

Décapant puissant pour le nettoyage des résidus de béton et des voiles de ciment.

Dissout rapidement les résidus de béton.

Grâce à sa formule sans acide chlorhydrique, le produit décape sans attaquer les matériaux (moins de corrosion sur les matériaux).

Formule suractivée avec un tensioactif spécial permettant une meilleure répartition du produit sur la surface à décaper (par conséquent, une faible quantité de produit suffit pour décaper une surface).

Utilisation sur la plupart des surfaces métalliques, surfaces plastiques ou peintes, sans les détériorer.

- Nettoyage des mélangeurs et des camions-toupies, des bétonnières, des moules, des étais, des colliers et vis de coffrages, des pierres dures...
- Enlève l'excédent de ciment sur les briques, carrelages et pierres dures.
- Détartrage des installations de chauffage, compteurs et conduites d'eau, tuyauteries, circuits, canalisations, serpentins, etc.
- Détartrage et nettoyage des bassins et des piscines.
- Nettoyage des coques de navires et des installations portuaires.

Biodégradable à plus de 90 % selon la réglementation en vigueur.

### MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de 10 à 50 % avec de l'eau selon le travail à effectuer (soit de 1 à 5 litres pour 5 à 9 litres d'eau).
- **Application** : bain, pulvérisateur, brosse.
- 
- Appliquer la solution sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir quelques instants.
- Frotter si nécessaire.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.



### PROPRIETES PHYSIQUES

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| - Aspect :         | liquide |
| - Couleur :        | incolor |
| - Odeur :          | inodore |
| - Densité à 20°C : | 1,10    |
| - pH à 5 % :       | 0,5     |
| - Ininflammable    |         |

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas mélanger avec des produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins.

Stockage dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 0 / Janvier 2013