

# DECOMUR

## PEINTURE ACRYLIQUE POUR INTERIEUR SUPER ECONOMIQUE

### CARACTERISTIQUES

- Bon pouvoir couvrant et blancheur.
- Lavable.
- Grande facilité d'application.
- Non toxique.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : pâteux.
- Couleur : blanc.
- Densité : 1,57.
- Extrait sec : 61 % +/- 2.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.  
Stockage maxi 12 mois en emballage fermé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### MODE D'EMPLOI

#### *Préparation du support*

Préparation du support par sablage ou pulvérisation d'une solution de VAP S à 10 % suivie d'un rinçage au nettoyeur haute pression.  
Bien laisser sécher le support après sa préparation.

#### *Méthode d'application*

- Matériel : brosse, rouleau, pistolet.
- Diluant et nettoyage matériel : eau.
- Dilution : 3 à 5 %.
- Température d'application : 5 / 35°C.
- Rendement théorique : 6 à 8 m<sup>2</sup>/kg.
- Séchage à 20°C et 50 % HR :
  - hors poussière : 20 minutes ;
  - sec au toucher : 40 minutes ;
  - recouvrable : 6 heures.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009