

LUSTRO

EMULSION AUTOLUSTRANTE POUR SOLS

CARACTERISTIQUES

Combinaison de résines de polymères acryliques et d'ions métalliques permettant une protection et un embellissement des sols traités.

Compatible avec tous les supports thermoplastiques modernes, carrelages poreux, linoléum, marbre, comblanchien,...

Dépose un film protecteur brillant et de longue durée, hydrophobe et antidérapant.

N'altère pas les couleurs, respecte le blanc et ne jaunit pas dans le temps.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : blanc.
- Odeur : détergent.
- Densité à 20°C : 1,023.
- pH à 5 % : 8,2 +/- 0,5.
- Ininflammable.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : serpillière, faubert, applicateur.
- Pouvoir couvrant : 40 à 60 m²/litre/couche selon la nature du sol.

Préparation du support

- Pour la première application, décaper le sol avec une solution de MECASOL à 10 %.
- Bien rincer et bien laisser sécher le support.

Méthode d'application

- Etaler l'émulsion directement sur le sol.
- Nombre de couches : 3 (minces).
- Laisser sécher 20 à 30 minutes entre les couches.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas appliquer sur parquets cirés.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009