

SOUD

ANTI ADHERENT SOUDURE ET PROTECTION CONTRE L'ETINCELLAGE EN AEROSOL

CARACTERISTIQUES

Mélange d'huile naturelle et d'esters conçu pour la protection contre les projections de soudure sur les machines automatiques et semi-automatiques.

Anti-adhérent garanti sans silicone, ne contient pas de produit toxique décomposé par la chaleur.

Formule exempte de chlorure de méthylène.

Ne tache pas et n'oxyde pas les pièces métalliques, peut être utilisé pour toutes les méthodes de soudage (sauf sous argon) et de brasage.

Les pièces traitées peuvent après le soudage subir des traitements de surfaces ou être peintes sans inconvénient.

Préparation extrêmement inflammable. Laisse un film non inflammable après évaporation des solvants.

Gaz propulseur ininflammable.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer les parties à protéger par le produit avec un dégraissant du type SOLISEC.

- Pulvériser de chaque côté du cordon de soudure à effectuer et à l'intérieur des buses.

- **Attendre l'évaporation totale des solvants avant de souder** ; les pétilons doivent tomber facilement, éventuellement frapper ou gratter pour les détacher.

- Renouveler l'application dès que les projections ont tendance à coller, ne pas traiter les filetages ni l'intérieur des tubes contact.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : solvantée
- Densité à 20°C : 0,8

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas pulvériser directement sur un corps incandescent, près d'une flamme nue ou sur un mécanisme en cours de fonctionnement.

Ne pas employer sur l'inox.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

