

# C 400

## GRAISSE MULTI-SERVICES EN CARTOUCHES



MÉCANIQUE

### CARACTERISTIQUES

Graisse parfaitement adaptée pour la **lubrification de paliers lisses et paliers roulements** fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.

**Insoluble à l'eau, pourvue d'une très bonne injectabilité.**

Bon pouvoir d'adhérence avec d'excellentes **propriétés anti usure et anti corrosion.**

Permet des graissages à des températures pouvant aller **de -20 à 100°C.**

### MODE D'EMPLOI

- Retirer les opercules aux extrémités de la cartouche.

- Insérer la cartouche dans une pompe à graisse manuelle.
- Graisser.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Nature du savon : calcium
- Couleur : ambrée
- Odeur : hydrocarbure.
- Grade NLGI : 1 à 2
- Pénétration 60 coups à 25°C : 290
- Point de goutte : >140°C.

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS de ce produit est disponible gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles 22-08-2018

