



Av. Rosemont 12  
1208 Genève

T 022 700 73 13  
F 022 700 73 14

info@sweeper.ch  
www.sweeper.ch

# FLUIDEX

## LUBRIFIANT ET AGENT DE DEMOULAGE SANS SILICONE EN AEROSOL

### CARACTERISTIQUES

Huile à base d'huile minérale codex incolore et inodore.

Lubrifiant polyvalent pour les petits mécanismes.

Utilisable comme agent de démoulage et agent de glissement.

Conserve ses qualités jusqu'à 250°C.

Neutre pour une application sur plastique, caoutchouc, métaux, verre...

Sans silicone, évite l'adhérence et le collage. Les surfaces traitées deviennent réfractaires aux colles résiduelles, adhésifs, encres et peintures.

Formule d'une excellente fluidité permettant une parfaite protection anti grippante.

### MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Pulvériser à environ 20 cm des éléments à lubrifier de façon à recouvrir les surfaces d'une couche fine.



### PROPRIETES PHYSIQUES

- Plage d'utilisation : -15°C à +120°C
  - Point éclair de l'huile : > 170°C après évaporation des solvants
- Insoluble dans l'eau

### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.  
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.  
Indice 4 / Septembre 2013